


CALIBER 52 SUB

UNDERWATER / SUBACQUEI


TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

 IP68 (5 meter underwater / 5 metri in immersione)

 2W

CRI > 90

K 2200K / 2700K / 3000K / 4000K

 10° / 23° / 43° / 10°x40°




FINISHES / FINITURE



.12

Electropolished
stainless steel AISI316L
Acciaio INOX
elettrolucidato AISI316L

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO




measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

C5S = CALIBER 52 SUB

Select one component from each column to specify a complete configuration:
Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
	22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N = 10° M = 23° W = 43° E = 10°x40°	12 = Electropolished stainless steel AISI316L / Acciaio INOX elettrolucidato AISI316L	02 = 2W

Standard configuration example:
Esempio di configurazione standard:

C5S.30.N.12.02 | Caliber 52 sub 3000K 10° optics electropolished stainless steel / acciaio INOX elettrolucidato 2W

