

EYES 17

HANDRAIL / CORRIMANO

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP67



CC 1,4W / CV 2W



> 90



2200K / 2700K / 3000K / 4000K



Asymmetric / *Asimmetrica*
Symmetric / *Simmetrica*



FINISHES / FINITURE



.19

Polished stainless steel AISI316L
Acciaio inossidabile lucido AISI316L


TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO

Ø17




EYES 17

EYES 17 FLAT




measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

EY17 = EYES 17		Select one component from each column to specify a complete configuration: <i>Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:</i>		
	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
	22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	A = Asymmetric / <i>Asimmetrica</i> S = Symmetric / <i>Simmetrica</i>	19 = Polished stainless steel AISI316L / <i>Acciaio inossidabile lucido AISI316L</i>	CC = 500mA CV = 24Vdc

Standard configuration example:
Esempio di configurazione standard:

EY17.30.A.19.CC | Eyes 17 3000K asymmetric optics polished stainless steel / *acciaio inossidabile lucido 500mA*

EY17F = EYES 17 FLAT		Select one component from each column to specify a complete configuration: <i>Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:</i>		
	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
	22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	A = Asymmetric / <i>Asimmetrica</i> S = Symmetric / <i>Simmetrica</i>	19 = Polished stainless steel AISI316L / <i>Acciaio inossidabile lucido AISI316L</i>	CC = 500mA CV = 24Vdc

Standard configuration example:
Esempio di configurazione standard:

EY17F.30.A.19.CC | Eyes 17 Flat 3000K asymmetric optics polished stainless steel / *acciaio inossidabile lucido 500mA*





