

VARIO 60 P HV

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT OUTDOOR /
PLAFONI PER ESTERNI

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP66



9W



> 90



2200K / 2450K / 2700K / 3000K / 4000K



10° / 30° / 50° / 10°x45°



FINISHES / FINITURE



.01

White RAL 9003
Bianco RAL 9003



.05

Black anodized
Anodizzato nero



.07

Natural anodized
Anodizzato naturale



.16

Flamed bronze
Bronzo brunito



.20


Corten
Corten



.23

Green RAL 6003
Verde RAL 6003

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO




measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

V6PH = VARIO 60 P HV

Select one component from each column to specify a complete configuration:
Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
	22 = 2200K	N = 10°	01 = White RAL 9003 / <i>Bianco RAL 9003</i>	09 = 9W
	25 = 2450K	M = 30°	05 = Black anodized / <i>Anodizzato nero</i>	
	27 = 2700K	W = 50°	07 = Natural anodized / <i>Anodizzato naturale</i>	
	30 = 3000K	E = 10°x45°	16 = Flamed bronze / <i>Bronzo brunito</i>	
40 = 4000K		20 = Corten / <i>Corten</i>		
		23 = Green RAL 6003 / <i>Verde RAL 6003</i>		

Standard configuration example:
Esempio di configurazione standard:

V6PH.30.N.07.09 | Vario 60 P HV 3000K 10° optics natural anodized / *anodizzato naturale* 9W





