



VARIO 60 P HV

unonovesette
LIGHTING INSTRUMENTS

Vario 60 P HV is a compact LED surface mounted outdoor downlight. Designed with an integrated on/off AND trailing edge dimmable power supply the Vario 60 P HV is perfectly suitable to be mounted on outdoor concrete ceilings of for example balconies and under canopies. Vario 60 P HV offers a choice of three colour temperatures as standard (2700K, 3000K and 4000K) aswell as RGBW, Dim to warm and Tunable white. Available with a choice of four beam angles (10°, 30°, 50° and elliptical) delivered throughintegration of Total Internal Reflection (TIR) optical technology, which ensure maximum efficacy and complete control of light distribution.

Vario 60 P HV est un projecteur extérieur LED compact. Conçu avec une alimentation intégrée on/off ou dimmable en variation de phase, le Vario 60 P HV est parfaitement adapté à une installation sur des plafonds extérieurs en béton, par exemple des balcons et sous des auvents. Vario 60 HV est disponible dans trois températures de couleur standard (2700K, 3000K et 4000K) ainsi qu'en RGBW, Dim to warm et Tunable white.




Il est proposé avec quatre optiques (10°, 30°, 50° et elliptique) développées grâce à la technologie optique à réflexion interne totale (TIR), qui assure une efficacité maximale et un contrôle complet de la distribution de la lumière.

NOTE!/REMARQUE!



Unonovesette srl will not be held responsible if the installation will not be performed in accordance with local standards.

Unonovesette srl ne sera pas tenu responsable si l'installation n'est pas effectuée conformément aux normes locales.



TECHNICAL DATA / SCHEDA PRODOTTO:

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Body | Anodized aluminium 6026 / | <i>Corps:</i> | Anodisé naturel 6026 / |
| | Machined aged brass | | Laiton vieilli tourné |
| Glass: | Extra clear tempered glass 5 mm | <i>Verre:</i> | Verre temperé extra clair 5 mm |
| Finishes: | Natural anodized / | <i>Finitions:</i> | Anodisé naturel / |
| | Black anodized / | | Anodisé Noir / |
| | Aged solid brass | | Laiton vieilli |
| Installation: | Surface mounted | <i>Installation:</i> | Surface |
| Power supply cables: | 10 cm 3x1 mm ² | <i>Câbles d'alimentation:</i> | 10 cm 3x1 mm ² |
| Power supply: | 220 - 230 Vac 50/60 Hz dimmable Triac | <i>Alimentation:</i> | 220 - 230 Vac 50/60 Hz gradable Triac |
| Power consumption: | 9 Watt | <i>Puissance absorbée:</i> | 9 Watt |
| CRI: | >90 | <i>IRC Indice de Rendu des Couleurs:</i> | >90 |
| Bin selection: | Binning free 2 step MacAdam's | <i>Sélection du bin:</i> | Binning free 2 step MacAdam's |
| Lumenoutput (source): | 720 lm (3000K) | <i>Flux de la source:</i> | 720 lm (3000K) |
| Operating temperature: | -20°C +50°C | <i>Température de fonctionnement:</i> | -20°C +50°C |
| IP rating: | IP66 | <i>Indice de protection:</i> | IP66 |
| Insulation class: | Class I | <i>Classe d'isolation:</i> | Classe I |
| Impact resistance: | IK08 | <i>Indice de résistance:</i> | IK08 |
| Weight: | 570 g | <i>Poids:</i> | 570 g |
| Optics: | 10° / 30° / 50° / 10°x 45° | <i>Optiques:</i> | 10° / 30° / 50° / 10°x 45° |
| LED colour temperature: | 2700K / 3000K / 4000K | <i>Couleur LED:</i> | 2700K / 3000K / 4000K |
| Lifetime LED: | 100000 hrs | <i>Durée moyenne LED:</i> | 100000 hrs |
| Photo biological risk: | RG0 / RG1 | <i>Sécurité photobiologique:</i> | RG0 / RG1 |

WARNING!/ATTENTION!

Do not cover the light fixture, make sure it is guaranteed the cooling of the lamp.

Ne couvrez pas le luminaire, assurez-vous qu'il est garanti le refroidissement de la lampe.

Never connect or disconnect the fixture when the driver is powered.

Ne jamais connecter ou déconnecter l'appareil lorsque le pilote est sous tension.



The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.
La sécurité du raccord est garantie par l'utilisation correcte des instructions suivantes. Il faut donc les conserver..

When carrying out all assembly, maintenance and fixture replacement operations, make sure that the power is off.

Lors de toutes les opérations d'assemblage, de maintenance et de remplacement des appareils, assurez-vous que l'alimentation est coupée..

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.

Le raccord doit être installé par des installateurs qualifiés pour se conformer aux normes HD 384.

unonovesette

Via Goito 18
20851, Lissone (Italy)
+39 039 6774597

info@unonovesette.it
www.unonovesette.it